

Вытяжная шахта для вентиляции помещений

- Высокая производительность при низком энергопотреблении
- Быстрый и легкий монтаж
- Полная герметичность
- Простота обслуживания
- Устойчивость к коррозии и воздействию низких температур
- Шахта идеально устанавливается на крыше
- Крышный лист изготовлен из ударопрочного стекловолокна
- Крышный лист может быть адаптирован к любому углу наклона кровли
- Специальная форма и размер дефлектора позволяет достичь максимально высокой производительности
- Использование дефлектора снижает уровень шума



630/К/5-5/38,5/230/L Арт. № 4155
630/К/5-5/38,5/400/L Арт. № 4156



820/К/3-6/38,5/230/L Арт. № 4165
820/К/3-6/38,5/400/L Арт. № 4166



910/К/3-6/37,5/230/L Арт. № 4170
910/К/3-6/37,5/400/L Арт. № 4170-01



| Тип | Мощность | Скорость вращения | Производительность при 0 Па | Производительность при 30 Па | Номин. ток |
|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| 630/К/5-5/38,5/230/L | 0,37 кВт | 920 об/мин | 11600 м3/ч | 10500 м3/ч | 2,7 А |
| 630/К/5-5/38,5/400/L | 0,37 кВт | 940 об/мин | 11800 м3/ч | 10700 м3/ч | 1,4 А |
| 820/К/3-6/38,5/230/L | 0,55 кВт | 890 об/мин | 19500 м3/ч | 17000 м3/ч | 3,9 А |
| 820/К/3-6/38,5/400/L | 0,55 кВт | 900 об/мин | 19700 м3/ч | 17100 м3/ч | 2,3 А |
| 910/К/3-6/37,5/230/L | 0,75 кВт | 900 об/мин | 24600 м3/ч | 21800 м3/ч | 4,8 А |
| 910/К/3-6/37,5/400/L | 0,75 кВт | 900 об/мин | 24600 м3/ч | 21800 м3/ч | 2,7 А |

Контакты:



www.sagrada.biz

Belarus: +375 (17) 360-40-66
 +375 (29) 322-12-32
 mail@sagrada.biz
Russia: 8 800 350-02-10
 +7 (903) 649-04-12
 valandis@sagrada.biz

| Тип | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 630/К/5-5/38,5/230/L 630/К/5-5/38,5/400/L | 1800 | 930 | 690 | 1200 | 730 | 175 | 350 | 1110 | 1390 | 630 | 600 | 650 | 200 | 850 |
| 820/К/3-6/38,5/230/L 820/К/3-6/38,5/400/L | 2000 | 1150 | 845 | 1200 | 940 | 880 | 540 | 1640 | 1920 | 820 | 600 | 830 | 200 | 820 |
| 910/К/3-6/37,5/230/L 910/К/3-6/37,5/400/L | 2000 | 1260 | 965 | 1200 | 940 | 1000 | 540 | 1640 | 1920 | 930 | 600 | 930 | 200 | 810 |

| Тип | O [mm] | P [mm] | Q [mm] |
|--|--------|--------|-------------|
| 630/К/5-5/38,5/230/L 630/К/5-5/38,5/400/L | 725 | 650 | 600 1200 |
| 820/К/3-6/38,5/230/L 820/К/3-6/38,5/400/L | 645 | 830 | 600 1200 |
| 910/К/3-6/37,5/230/L 910/К/3-6/37,5/400/L | 690 | 930 | 600 1200 |

